



## Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 (rozporządzenie dot. wyrobów budowlanych)  
dla produktu: **GYVLON CAB 30 CLASSIC**

### Nr 1/BOX/2013

- |   |  |
|---|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  | <b>CAB 30</b>  |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jak przewiduje producent:   | <b>Spoivo na bazie siarczanu wapnia do produkcji jastrychów do stosowania wewnątrz pomieszczeń</b>   |
| 3. Typ, nr partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami artykułu 11 (4):  | <b>Numer dostawy: patrz dokument dostawy</b>   |
| 4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonej w załączniku V:   | <b>System 3</b>  |
| 5. Nazwa, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z artykułem 11 (5):   | <b>ANHYDRITEC GmbH<br/>Frankfurter Landstraße 2-4<br/>D-61440 Oberursel, Deutschland</b>   |
| 6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:   | <b>Jednostka certyfikująca (KIWA MPA Bautest - SAC27) wydała certyfikat produktu dla GYVLON CAB 30 CLASSIC: <b>Certyfikat produktu nr: 4427/2012</b></b> |
| 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna zostały wydane:   | <b>nie dotyczy</b>   |
| 8. Deklarowane właściwości:   |  |
| Reakcja na ogień  | <b>A1</b>  |
| Uwalnianie substancji żrących   | <b>pH ≥ 7</b>  |
| Wytrzymałość mechaniczna  | <b>CAB 30</b>  |
| Trwałość  | <b>-</b>   |
| Zawartość siarczanu wapnia  | <b>≥85%</b>  |
| Wytrzymałość mechaniczna  | <b>≥30</b>   |
| Skurcz i pęcznienie   | <b>≤ 0,2mm/m</b>   |
| 9. Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2, są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 5. |  |

Podpisano w imieniu producenta przez:

i.A Tomas Vojta, Quality manager